



# Bona Clean R60

## MANTENIMIENTO DE SUELOS RESILIENTES

Doble acción, limpieza y mantenimiento de suelos resilientes



**Bona Clean R60** es un producto de mantenimiento suave, soluble en agua, para la limpieza cotidiana y el cuidado de suelos resilientes. Tiene propiedades de doble acción, ya que limpia y deja una fina película protectora en un solo paso. Bona Clean R60 puede aumentar ligeramente el brillo y es compatible con la gama Bona Resilient System y otros suelos resilientes.

- Limpieza y mantenimiento en un solo producto.
- Deja una película protectora que se puede disolver.
- Forma poca espuma.



# Bona Clean R60

## MANTENIMIENTO DE SUELOS RESILIENTES

Doble acción, limpieza y mantenimiento de suelos resilientes

### DATOS TÉCNICOS

<b>Tipo de producto:</b>	Solución tensioactiva
<b>Valor de pH:</b>	Aprox 9,5 (concentrado)
<b>Disolución:</b>	Limpieza normal, 50 ml en 10 litros (1:200) (ver alternativas a continuación)
<b>Cobertura:</b>	Mantenimiento inicial 1 litro = 1000 m <sup>2</sup>
<b>Herramientas de aplicación:</b>	Recambio Mopa Limpiador de Microfibra Bona
<b>Caducidad:</b>	3 años desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir
<b>Almacenamiento/transporte:</b>	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +30 °C durante el almacenaje y el transporte
<b>Eliminación de residuos:</b>	Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales
<b>Tamaño del envase:</b>	3 x 5 litros

Información detallada adicional disponible en la Ficha de seguridad correspondiente.

### INSTRUCCIONES DE USO

#### Limpieza cotidiana

1. Elimine la suciedad suelta del suelo mediante métodos en seco (aspirar, barrer).
2. Diluya 50 ml de Bona Clean R60 en 10 litros de agua fría y pase el suelo con esta solución. Deje que se seque. Si hay mucha suciedad, la concentración del limpiador se puede aumentar hasta 250 ml en 10 litros de agua.

#### Mantenimiento inicial

Bona Clean R60 también es apta para el mantenimiento inicial de suelos resilientes tras la limpieza final después de la instalación o renovación del suelo.

1. Elimine la suciedad suelta del suelo mediante métodos en seco (aspirar, barrer).
2. Diluya 1 litro de Bona Clean R60 en 10 litros de agua fría y pase el suelo con esta solución. Deje que seque.
3. Utilice un disco de pulido blanco y una máquina monodisco para pulir el suelo. En el caso de máquinas automáticas, Bona Clean R60 se puede diluir en una proporción de 25 ml en 10 litros de agua fría (1:400).

La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basan en la experiencia previa y en pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa. Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la estructura en su conjunto. Respete las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas pertinentes.